

RENFORCEZ DURABLEMENT LA VIGILENCE DES PIÉTONS SUR VOTRE SITE

Visibles de jour comme de nuit, les réglattes rouges Flowell sont installées de part et d'autre de la chaussée. Elles s'allument à l'approche d'un véhicule pour alerter les piétons et les obliger à céder le passage.

Dédiées aux zones où les flux véhicules sont prioritaires (ex. sites industriels avec engins de chantier), ce dispositif innovant et interactif renforce la sécurité des piétons tout en fluidifiant la circulation.

Le saviez-vous ?

Un accident sur ces sites coûte en moyenne **16 000 €**, englobant frais médicaux, indemnités, et perte de productivité. Environ 20 % des incidents sont dus à **des collisions sur les voies de service ou dans les parkings**, ce qui souligne l'importance de la sécurité routière.


LES AVANTAGES DE LA SOLUTION

- + Priorise les flux véhicules lorsqu'ils ne doivent pas être interrompus.
- + Renforce la vigilance des piétons sur les zones de traversées.
- + Assistance technique de pose et installation peu intrusive sur support existant.



Exemple de réglattes d'alerte piétons

LE CONTENU DU PACK



Dalles Flowell réglables piétonnes
991 x 212 mm
LEDs rouges



Coffret électrique de pilotage
400 x 400 x 250
RAL 7035



Système de détection intelligent
Capteur FLIR TrafOne
ou équivalent (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DALLES FLOWELL

Dimension	991 x 212 mm
Épaisseur	5 mm
Puissance maximale	39 W
Tension PWM	24- 48 VDC
Couleur dalle (éteinte)	Noire
Couleur LED	Rouge
Résistance à l'impact	IK10
Étanchéité	IPX8 & IPX9
Charge et trafic admissible (classe P6)	~5 500 VL/jour ~250 PL/jour
Anti-glissance (norme NF 1436)	SRT > 0,45

LE + RESPONSABLE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Flowell **se déclenche automatiquement** et permet ainsi un usage tactique et raisonné de la lumière. La consommation énergétique est réduite grâce à une solution qui s'allume **uniquement sur détection** de présence et **ajuste son intensité lumineuse en fonction de la luminosité ambiante**.



NOS PRESTATIONS

- Conseil et étude de faisabilité
- Fourniture et pose des dalles Flowell ¹
- Fourniture du coffret et système de détection
- Mise en service

¹ *Besoin d'un point d'énergie permanent au coffret électrique en 230 VAC (1Kw maximum), raccordement non fourni.*

LES OPTIONS DU PACK

Autres dimensions de dalles disponibles :

- 515 x 125 mm (10W)
- 991 x 125 mm (20W)

Configurations possibles :

- Maximum 10 réglables par côté placées de part et d'autre de la zone de traversée piétonne
- Synchronisation sur feux de circulation possible.